



Pannello di controllo



Seconda base (inclusa)



Mozzo fisso 3"

Mozzo regolabile

Supporto a L (opzionale)

Facile da montare o rimuovere tramite un pomello, il supporto a "L" darà maggiore stabilità mozzo.

La nostra gamma di svolgitori può gestire etichette di larghezza fino a 127mm, 174mm e 244mm con diametro bobina di 250mm o 300mm. L'utente può scegliere tra due differenti tipi di mozzo: regolabile da 40mm a 118mm o fisso da 3".

È inoltre disponibile un supporto optional per bobine pesanti. Questo diventa obbligatorio sulle unità con bobine larghe 210mm mentre è suggerito sulle unità per bobine larghe 160mm. Se l'unità dispone del supporto, il mozzo regolabile parte da 46mm fino a 118mm.

Funziona mediante un alimentatore auto-switching esterno da 100/240VAC - 2.5A a 24V ed un circuito elettronico controlla tutte le sue funzioni.

Lo svolgitore offre due tipi di regolazione della velocità: attraverso i due pulsanti è possibile settare la massima velocità richiesta mentre la ballerina regola in modo autonomo la velocità da zero al valore impostato manualmente.

Il pannello di controllo consente di selezione il senso di rotazione per svolgere etichette interne (face-in) o esterne (face-out).

Quando il rotolo termina, lo svolgitore si ferma emettendo un allarme sonoro.

Lo svolgitore è disponibile in diverse versioni ed ognuna è identificata dal proprio codice. Tramite la tabella di configurazione, è possibile comporre lo svolgitore con le caratteristiche che meglio si adattano alle vostre esigenze ottenendo il codice del prodotto da ordinare.

Configuratore - Esempio SS-1-2-1-1-S0

TIPO	DIAMETRO BOBINA	VELOCITÀ	LARGHEZZA ETICHETTA	MOZZO	SUPPORTO
SS Svolgitore	1 250mm	1 120rpm	1 127mm	1 40mm – 118mm	S0 Senza supporto
	2 300mm	2 225rpm	2 174mm	4 Fisso 3"	S1 Ø Bobina 250mm
			3 244mm		S2 Ø Bobina 300 mm
					S4 Mozzo Fisso 3"